



Fiche Technique FAXE LESSIVE BLANCHE POUR PANNEAUX

Description du produit:

Faxe Lessive Blanche pour Panneaux est une lessive basée sur d'eau qui protège le bois contre le procès d'obscuration. Faxe Lessive Blanche pour Panneaux contient des huiles naturelles et des cires qui sature la surface.

Application:

Pour l'intérieur comme des poutres et le plafond. Pour tous le bois non-traité ou une surface naturelle et légère est voulue.

Faxe Lessive Blanche pour Panneaux peut être utilisé pour rafraîchir le bois obscuré et donne un résultat léger et naturel au bois. Faxe Lessive Blanche pour Panneaux peut aussi être utilisé sur des surfaces déjà vernissé. Faites un test avant l'application.

Matériels:

1. Une brosse ou une éponge.
2. Un seau

Mode d'application:

1. Le bois doit être propre et sec. Si le bois est sale, nettoyez premièrement avec Faxe Nettoyant Intensif. Des surfaces vernissées doivent être nettoyé avec Faxe Nettoyant Intensif dilué dans d'eau chaude 1:40 avec 5-10% ajouté.
2. Secouez bien le pot avant et pendant l'usage.
3. Faxe Lessive Blanche pour Panneaux est facile à appliquer avec une brosse ou une éponge dans des couches égales dans la longueur du bois.
4. On peut faire des chevauchements aussi longtemps que le sol est humide.
5. Si nécessaire, appliquez une autre couche après la première couche est sèche (après environ 5heures à 20°C).

NB: Application avec une brosse donne un résultat plus whitewashed qu'avec une éponge.

Nettoie et entretien:

Si les surfaces sont sales, nettoyez avec Faxe Huile de Soins ou Faxe Savon parquet. C'est possible d'obtenir d'autres couleurs par ajouter Faxe Combicolor.

Détails techniques:

Usage:	Ca. 10 -15 m ² /l
Emballage :	1l – 2,5l
Entreposage:	+5°- 30°C
Durabilité:	Fermé 2 années
Temps à sèche:	+/- 5 heure à 20°C.
pH-valeur:	9-10

Rincer le matériel avec de l'eau. Évitez contacte avec la peau et les yeux. Utilisez des gants !

! Conservez hors d'atteinte des enfants !

Producent:
Faxe A/S
DK 3100 Hornbaek
Tel: +45 49 76 01 01